

BZ17-E1LEDW



**Garantia:**  
5 anos.



**Placa de LED**  
**integrada.**



**Vida útil:**  
50.000 horas.

Fluxo	5,4lm
Potência	0,7W
Eficácia	7,7lm/W
Temperatura de Cor	3000K
Grau IP	IP20
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I
Vida Útil	50.000h
Temperatura de Operação	0 A 50°C
Peso Líquido	0.2Kg

**Aplicação:** Indicado para uso interno, para delimitação de espaços e balizador de caminhos. Ideal para uso em escadas, corredores e salas.

**Instalação:** Embutido em alvenaria ou paredes ocas. Acompanha alojamento para instalação em alvenaria.

**Corpo:** Fabricado em alumínio.


**Acabamento:** Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.

**Refletor:** Em alumínio anodizado frisado.

**LED e Driver:** LEDs SMD de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso. Driver integrado, bivolt não dimerizável.

**Durabilidade:** Manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial em 50.000h de uso.

**Observações:** Produto não resistente à água, indicado apenas para uso abrigado, sem contato direto com água.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nicho (mm)
58	88	74	76x30

Medida C considera alojamento para alvenaria. Nicho para paredes ocas.

Distribuição luminosa:

