

BZ23-E1LEDW



Garantia:
5 anos.

FEITONBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.



Placa de LED
integrada.



Vida útil:
50.000 horas.

Fluxo	60lm
Potência	0,8W
Eficácia	75lm/W
Temperatura de Cor	3000K
Grau IP	IP20
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I
Vida Útil	50.000h
Temperatura de Operação	0 A 50°C
Peso Líquido	0.2Kg

Aplicação: Indicado para uso interno, para delimitação de espaços e balizador de caminhos. Ideal para uso em escadas, corredores e salas.

Instalação: Embutido em alvenaria ou paredes ocas. Para alvenaria deve ser utilizado caixa de passagem 4x2" (não acompanha produto)

Corpo: Fabricado em alumínio.

Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.

Refletor: Em alumínio anodizado frisado.

LED e Driver: LEDs SMD de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso. Driver integrado, bivolt não dimerizável.

Durabilidade: Manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial em 50.000h de uso.

Observações: Produto não resistente à água, indicado apenas para uso abrigado, sem contato direto com água.

A (mm)	B (mm)	C (mm)
120	80	45

"Para instalação em caixa de passagem 4x2""

Distribuição luminosa:

