

BZ24-E1LEDW



Garantia:  
5 anos.



Placa de LED  
integrada.



Vida útil:  
50.000 horas.

Potência	0,8W
Temperatura de Cor	3000K
Grau IP	IP20
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I
Vida Útil	50.000h
Temperatura de Operação	0 A 50°C

Aplicação: Indicado para uso interno, para delimitação de espaços e balizador de caminhos. Ideal para uso em escadas, corredores e salas.

Instalação: Embutido em alvenaria ou paredes ocas. Para alvenaria deve ser utilizado caixa de passagem 4x2" (não acompanha produto)

Corpo: Fabricado em alumínio.


Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.

Difusor: Translúcido.

LED e Driver: LEDs SMD de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso. Driver integrado, bivolt não dimerizável.

Durabilidade: Manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial em 50.000h de uso.

Observações: Produto não resistente à água, indicado apenas para uso abrigado, sem contato direto com água.



A (mm)	B (mm)	C (mm)
120	80	41

"Para instalação em caixa de passagem 4x2""

Distribuição luminosa:

