

BZ42-E1LED3K



Garantia:
5 anos.



Placa de LED integrada.



Vida útil:
50.000 horas.

Potência	1,5W
Temperatura de Cor	3000K
IRC	>80
Grau IP	IP20
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I
Vida Útil	50.000h
Temperatura de Operação	0 A 50°C

Aplicação: Indicado para uso interno, para delimitação de espaços e balizador de caminhos. Ideal para uso em escadas, corredores e salas.

Instalação: Embutido em alvenaria ou paredes ocas. Acompanha alojamento para instalação em alvenaria.

Corpo: Fabricado em alumínio.


Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.

Refletor: Em alumínio com pintura branca.

LED e Driver: LEDs SMD de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso. Driver integrado, bivolt não dimerizável.

Durabilidade: Manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial em 50.000h de uso.

Observações: Produto não resistente à água, indicado apenas para uso abrigado, sem contato direto com água.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nicho (mm)
50	90	60	40x75

Medida C considera alojamento para alvenaria. Nicho para paredes ocas.

Distribuição luminosa:

