

JD16-S5LED3KPT



Garantia:
5 anos.



Placa de LED
integrada.




Vida útil:
50.000 horas.



Proteção:
IP65.


Fluxo	150lm
Potência	6W
Eficácia	25lm/W
Temperatura de Cor	3000K
IRC	>80
Grau IP	IP65
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I
Vida Útil	50.000h
Temperatura de Operação	0 A 50°C

Aplicação: Luminária LED balizador tipo poste.
Instalação: Uso externo
Corpo: Fabricado em alumínio.
Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor preto microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.
Difusor: Em vidro mini boreal temperado.
Fonte Luminosa: Luminária LED com placa de LED integrada. Alimentação bivolt (127V / 220V - na instalação utilize os fios adequados para a tensão desejada).
Durabilidade: Manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial em 50.000h de uso.
Acessórios: Suporte de fixação e Base de alojamento para ser chumbado ao solo.



A (mm)	B (mm)	C (mm)
95	500	73

Distribuição luminosa:



Luminárias por área:

Fluxo	150 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	34,5	40,1	57,5	66,8
20 m²	59,1	66,1	98,5	110,1
30 m²	82,6	90,6	137,7	151,1
40 m²	105,5	114,3	175,8	190,5
50 m²	128,0	137,8	213,4	229,6

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Fator de utilização:

Teto (%)	70	50			30			0	
Parede (%)	50	30	10	50	30	10	50	30	0
Chão (%)	20	20			20			0	
RCR	Fator de Utilização (%)								
0	117	117	117	111	111	111	107	107	107
1	106	103	100	102	99	97	98	96	94
2	96	91	87	92	88	85	89	86	83
3	86	80	75	83	78	74	81	76	73
4	78	71	66	76	70	65	73	68	64
5	71	63	58	62	57	52	61	57	54
6	64	57	51	56	51	46	55	50	48
7	58	51	46	50	45	41	50	45	43
8	53	46	41	45	41	37	46	41	38
9	49	42	37	41	37	33	42	37	34
10	45	38	33	37	33	30	39	34	31