

LAA10-E1750850



**Garantia:**  
5 anos.



**Placa de LED integrada.**



**Vida útil:**  
70.000 horas.



**Baixo UGR**

Fluxo	2020lm
Potência	17,5W
Eficácia	115lm/W
Temperatura de Cor	5000K
IRC	>80
Consistência de Cor	3SDCM
Facho	98
Grau IP	IP20
UGR Longitudinal	19
UGR Transversal	16
Tensão de Entrada	100 a 250V
Frequência	50/60Hz
Fator Potência 127V	0,99
Fator Potência 220V	0,99
THD 127V	10%
THD 220V	10%
Classe de Isolamento	Classe I
Vida Útil	70.000h
Temperatura de Operação	0 A 50°C
Peso Líquido	1.37Kg

**Aplicação:** Indicada para uso em ambientes onde há necessidade de controle de ofuscamento rigoroso, como agências bancárias, escritórios e salas de estudo.

**Instalação:** Embutido em forros modulares 1250x625 com perfil "T" de 25mm ou em forros de gesso, madeira e PVC por meio de molas.

**Corpo:** Produzido em chapa de aço laminado a frio.

**Acabamento:** Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.

**Aletas e refletores:** Aletas parabólicas e refletores em alumínio alto brilho garantindo excelente conforto visual.


**Difusor:** Translúcido.

**LED e Driver:** LEDs SMD de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso. Driver multitensão não dimerizável com alto fator de potência e baixo THD.

**Durabilidade:** Manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial em 70.000h de uso.


**Equivalência:** Para substituição de uma lâmpada fluorescente tubular T5 de 25W, 28W ou T8 de 32W.

**Peso:** 1,37Kg



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nicho (mm)
100	67	1243	88X1229

Distribuição luminosa:



Luminárias por área:

Fluxo	2.020 lm			
Iluminância	300 lx    500 lx			
Pé-direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	2,6	3,0	4,3	5,0
20 m²	4,4	4,9	7,4	8,2
30 m²	6,2	6,8	10,3	11,3
40 m²	7,9	8,6	13,1	14,3
50 m²	9,6	10,3	15,6	17,2

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;  
FATOR DE PERDA 0,85;  
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Fator de utilização:

Teto (%)	70	50	30	0						
Parede (%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Chão (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR	Fator de Utilização (%)									
0	117	117	117	111	111	111	107	107	107	100
1	106	103	100	102	99	97	98	96	94	90
2	95	90	86	92	88	84	89	85	82	79
3	86	80	75	83	78	73	80	76	72	69
4	77	70	65	75	69	64	73	68	63	61
5	70	63	57	68	62	57	66	60	56	54
6	64	56	51	62	55	50	60	54	50	48
7	58	51	45	57	50	45	55	49	45	43
8	53	46	41	52	45	41	51	45	40	38
9	49	42	37	48	41	37	47	41	37	35
10	46	38	34	45	38	34	44	38	33	32