

LHT04-S1750840



Garantia:
5 anos.



FEITONBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.



Vida útil:
70.000 horas.

Fluxo	2005lm
Potência	17,5W
Eficácia	115lm/W
Temperatura de Cor	4000K
IRC	>80
Consistência de Cor	3SDCM
Facho	100
Grau IP	IP20
UGR Longitudinal	22
UGR Transversal	22
Tensão de Entrada	100 a 250V
Frequência	50/60Hz
Fator Potência 127V	0,99
Fator Potência 220V	0,99
THD 127V	10%
THD 220V	10%
Classe de Isolamento	Classe I
Vida Útil	70.000h
Temperatura de Operação	0 A 50°C

Aplicação: Indicada para uso em ambientes onde não há necessidade de controle de ofuscamento, como auditórios, lojas, consultórios e restaurantes.

Instalação: Sobrepor.


Corpo: Produzido em chapa de aço laminado a frio.

Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.

Difusor: Translúcido.


LED e Driver: LEDs SMD de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso. Driver multitensão não dimerizável com alto fator de potência e baixo THD.

Durabilidade: Manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial em 70.000h de uso.



A (mm)	B (mm)	C (mm)
101	97	606

Distribuição luminosa:



Luminárias por área:

Fluxo	2005 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé-direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	2,9	3,4	4,9	5,7
20 m²	4,9	5,6	8,2	9,3
30 m²	6,8	7,6	11,4	12,7
40 m²	8,6	9,5	14,4	15,8
50 m²	10,4	11,4	17,3	19,0

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Fator de utilização:

Teto (%)	70	50	30	0			
Parede (%)	50	30	10	50	30	10	0
Chão (%)	20	20	20	20	20	20	0
RCR	Fator de Utilização (%)						
0	116	116	111	111	111	106	106
1	101	97	94	91	93	90	88
2	88	82	77	75	75	81	77
3	78	70	64	75	68	63	72
4	69	61	55	67	59	54	62
5	62	54	47	60	52	47	58
6	56	47	41	54	47	41	52
7	51	43	37	49	42	36	48
8	46	38	33	45	38	33	44
9	43	35	30	42	34	29	40
10	39	32	27	38	32	27	38