

LHB15-S24000840



**Garantia:**  
5 anos.



**Placa de LED integrada.**



**Vida útil:**  
70.000 horas.

Fluxo	23240lm
Potência	188W
Eficácia	124lm/W
Temperatura de Cor	4000K
IRC	>80
Consistência de Cor	3SDCM
Facho	41X108
Intensidade Máx.	17197 cd
Grau IP	IP20
UGR Longitudinal	19
UGR Transversal	8
Tensão de Entrada	220V
Frequência	50/60Hz
Fator Potência 127V	0,99
Fator Potência 220V	0,99
THD 127V	10%
THD 220V	10%
Classe de Isolamento	Classe I
Vida Útil	70.000h
Temperatura de Operação	0 A 50°C
Peso Líquido	4.631Kg

Aplicação: Luminária com facho oval indicada para uso em supermercados, farmácias, lojas de departamentos e concessionárias ou em locais com pé direito elevado.

Instalação: Sobreposto em perfilado metálico de 38x38mm com Gancho ASG Lumicenter (Gancho para perfilado deve ser adquirido separadamente).

Corpo: Produzido em chapa de aço laminado a frio.

Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.

Refletores: Produzido em alumínio anodizado de alto brilho.

Difusor: Em policarbonato transparente com elevado índice de transmissão luminosa.

LED e Driver: LEDs SMD de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso. Driver 220V não dimerizável com alto fator de potência e baixo THD.

Durabilidade: Manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial em 70.000h de uso.


Automação: Consulte customização com driver 0-10V para APOLLO LUX 0-10V (IP20) da tecnologia de automação Lumisense\*.

\*Para outras opções de automação Lumisense consulte customização com driver PWM.



A (mm)	B (mm)	C (mm)
162	80	2229

Distribuição luminosa:



Luminárias por área:

Fluxo	23.240 lm			
Iluminância	300 lx    500 lx			
Pé-direito	9,0 m	12,0 m	9,0 m	12,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	0,6	0,8	1,1	1,4
20 m²	1,0	1,2	1,6	2,1
30 m²	1,2	1,6	2,0	2,6
40 m²	1,5	1,9	2,4	3,1
50 m²	1,7	2,1	2,8	3,6

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;  
FATOR DE PERDA 0,85;  
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Fator de utilização:

Teto (%)	70	50	30	0
Parede (%)	50	30	10	50
Chão (%)	20	20	20	0
RCR	Fator de Utilização (%)			
0	116	116	116	111
1	106	103	101	102
2	96	91	87	93
3	87	81	77	85
4	80	73	68	77
5	73	66	61	71
6	67	60	55	65
7	62	55	50	60
8	57	50	46	56
9	53	47	42	52
10	50	43	39	49